



NOMENCLATURE DES PORTES		
NATURE	DIMENSION	SERRURES
800-Parements bois brut P00-Parements prépeints L00-Laquage au four S00-Revêtement stratifié 9/10' aux deux faces V00-Parements postformés veinés	Hauteur h=225cm	100-Serrure encastrée en applique 200-Encastrée verticale 300-Encastrée horizontale 400-Encastrée pour menuiserie métallique 500-Pour porte glace sécurité 600-Blindage anti-effraction
00-Porte en réutilisation 01-Ame alvéolaire 02-Ame pleine CTBS 03-Ame pleine CTBH 04-CTBS 22mm+alaise 05-Bloc porte isophonique 30 dB 06-Bloc porte isophonique 40 dB 07-Métallique simple tôle 08-Métallique isolante 09-Grillagées 10-Profil aluminium 11-Glace sécurité sans cadre 12-Bois massif assemblé 13-Ame lamifié COMPACT 14-Ouvrants persiennés 15-Ame pleine blindée 1 face	00-Hors standard selon détail 01-33 02-53 03-63 04-73 05-83 06-93 07-113 08-123 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15-	01-Loquetaux magnétiques 02-Targette à carré 1 point 03-Dito 02 à deux points 04-Verroux haut et bas à bascule 05-A pêne dormant 06-Condammation à voyant et poignée de tirage 07-Bec de cane 08-Bec de cane à condammation à voyant 09-A pêne dormant et demi-tour 10-Dito 08 avec poignée de tirage P.M.R. 11-Dito 09 à cylindre 12-Dito 09 électronique 13-A deux pénes haut et bas sur crémonne 14-A deux pénes haut et bas à cylindre 15-A trois pénes haut et bas sur crémonne 16-A cinq pénes à cylindre 17-Antipanique à 1 pêne de côté 18-Antipanique à pénes haut et bas

SIGLES COMPLEMENTAIRES	
▲ Butée de porte	σ 1/2 Degré coupe-feu 1/2 heure
■ Pivot hydraulique encastré	OC Occulus
● Ferme porte hydraulique	AD Asservissement à la détection
⬇ Ventilation basse 600 cm²	☑ Selecteur de fermeture (le vantail n° 1 se ferme en premier)
⬆ Garde au sol 10 cm	☒ Parnelles à ressort en va et vient ou hélicoïdales en simple action
⬇ Degré pare-flamme 1/2 heure	
⬆ Blocage position ouverte	

LEGENDE DES FINITIONS			
	PLAFONDS	MURS	SOLS
Plafonds	00-Brut 0-Existant conservé en l'état 1-Peinture mate 2-Résine 3-Peinture satinée 4-Laque brillante tendue 5-Vernis sur bois 6-Papier peint 7-Barrisoi 8-Tissage acoustique 9-Faux plafond type 1 10-Faux plafond type 2 11-Faux plafond type 3	00-Brut 0-Existant conservé en l'état 1-Peinture mate 2-Résine 3-Peinture satinée 4-Laque brillante tendue 5-R.P.E. 6-Papier peint 7-Rev. vinyle en loizes 8-Tissus 9-Carrelage 10-Correction acoustique 11-Enduit chaux coloré 12-Peinture décorative type 1 13-Peinture décorative type 2	00-Brut 0-Existant conservé en l'état 1-Vitrification parquet 2-Résine 3-Sol souple type 1 4-Sol souple type 2 5-Dalles Thermoplastiques 6-Dalles caoutchouc 7-L.V.T. 8-Moquette 9-Carrelage type 1 10-Carrelage type 2 11-Carrelage type 3 12- 13-
Murs			
Sols			
Degrés de Finitions :			
E : élémentaire			
C : courante			
S : soignée			
D : décoration			
localisation murs :			
N : Nord - S : Sud			
E : Est - O : Ouest			
A : Autres			

DATE	IND	PAR	MODIFICATION
29/01/2018	b	C.C.	Déplacement du repérage continu pour mal-voyants
13/12/2017	a	C.C.	Diverses mises à jour

REF FICHER T53_301_plans-coupees-façade_PRO.dwg

Maitre d'ouvrage :
Mairie de Domats
6, place de l'église - 89150 DOMATS

Construction de 3 classes élémentaires

Plan RDC

ECHELLE : 1/50e

MICHELON & Associés architectes
1, rue de la Bertache - 89100 SENS
Tel : 03 86 64 41 31 - Fax : 03 86 62 71 96
e-mail : michelon@micheledomats.fr

PRO

DATE : 22/11/2017

NOMENCLATURE : 303